

COSMOFEN 60 **Специальный очиститель**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

COSMOFEN 60 представляет собой быстросохнущее чистящее средство со слабым запахом для промышленности и мастерских. **COSMOFEN 60** благодаря хорошей сочетаемости со многими окрашенными поверхностями* может использоваться для очистки различных, как металлических, так и пластиковых материалов. **COSMOFEN 60** применяется в профессиональном производстве для очистки профилей из анодированного и крашеного алюминия, а также полиуретановых профилей.

COSMOFEN 60 используется для удаления пыли, остатков клея от защитной пленки, следов от жирного карандаша и резины, свежих остатков полиуретановой пены и герметиков, таких как смола/битум.

COSMOFEN 60 применяется для предварительной очистки поверхностей перед склеиванием, а также для удаления неотвержденных остатков различных клеевых систем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВА	смесь алифатических углеводородов, без примесей ароматических и хлорированных органических соединений		
ПЛОТНОСТЬ	по нормам EN 542 при +20°C	прим.	0,71 г/см ³
МИН.РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		от	+5 °C
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ			-14 °C
ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ			+260 °C

УКАЗАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

Очищать можно сухие поверхности, очиститель наносить на специальные салфетки без ворсинок и некрасящие. При сильном загрязнении пользоваться **COSMOKLAR** очистительным молочком, следуя указаниям в технических характеристиках.

*** важные указания:**

* окрашенные поверхности как правило не растворяются **COSMOFEN 60**, тем не менее из-за многообразности материалов и рецептов красителей рекомендуется провести соответствующее тестирование на устойчивость поверхностей к воздействию очистителя.

* Если на салфетке видны следы красящих пигментов, то это также может указывать на плохое качество лака, в этом случае проконсультируйтесь у производителя лака/краски !

COSMOFEN 60
Специальный очиститель

Seite 2

ХРАНЕНИЕ

COSMOFEN 60 хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке, в сухом помещении при температурах от +15°C до +25°C, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения оригинально закрытой упаковки составляет 24 месяца.

УПАКОВКА

1.000 мл металлическая банка, по 10 шт. в коробке
10 л металлическая канистра
30 л металлическая канистра
200 л металлическая бочка

сопутствующий товар:

Специальные некрасящие **салфетки** в рулоне с **практичным перфорированным отрывом**.

Для экономного расхода предлагается **увлажнитель с предохранительным дозатором** (4 л объем).

МАРКИРОВКА

Информация содержится в листовке безопасности.

Указанные нами в данной листовке технические сведения основаны на научном и практическом опыте. В связи с многообразностью свойств различных материалов и разнообразности методов их обработки, что, конечно же, не может подлежать нашему влиянию, мы не можем взять на себя ответственность за конечный результат в смысле новейшей редакции § 443 BGH - Гражданского кодекса Германии. Наши бесплатные письменные и устные консультации и испытания по техническим свойствам и вопросам применения носят свободный независимый характер и не освобождают заказчика от собственного тестирования продукции в соответствии с местными условиями и требованиями.

Данный документ заменяет предыдущие издания