



GRANDFLASH GF ALU60

Очиститель

Описание продукта

- **GRANDFLASH GF ALU 60 Reiniger** очиститель для очистки металлических и других поверхностей при производственных и монтажных работах
- Для поверхностей из анодированного и покрытого лаками или красками алюминия
- Для общей очистки поверхностей и удаления маркировки
- Для удалений различных загрязнений
- Для удаления следов резины, остатков клея, свежей полиуретановой пены, битума и силикона (в свеженанесенном состоянии), извести и остатков свежих цементных растворов или штукатурки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	Смесь алифатических ингредиентов без примеси ароматизаторов и хлорофтор- углеводорода
Цвет	Бесцветный, прозрачный
Плотность	0,700 - 0,739 g/cm ³ ; 15°C
Точка вспышки	< -18°C
Мин.рабочая температура	нет
Температура воспламенения	> 514°C
Температура хранения	Комнатная, предпочтительно: 20°C +- 5°C



GRANDFLASH GF ALU60

Очиститель

Нанесение

Сухими, впитывающими тряпочками из хлопчатобумажных тканей или бумажными салфетками.

Следить за хорошим, достаточным проветриванием помещений.

Хранение

В сухих, прохладных помещениях, в оригинальных закрытых ёмкостях.

Срок хранения, не ограничен

Температура хранения: 20°C +/- 5°C

Упаковка

1 л металлическая банка с закручивающейся крышкой / 10 банок в коробке

10 + 30 л канистра

бочки по запросу